

BOMBA CENTRÍFUGA RIEGO ALTO CAUDAL

B.O
INNOVATION

LEO®



Cód.104814 - 104815



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.
		Kw	HP	V	plg	lts/min	mts	mts
104814	ACm150B3	1,5	2	220	3" x 3"	1000	14,5	8
104815	ACm220B3	2,2	3	220	3" x 3"	1100	17,5	8
103981	XH/6A	2,2	3	380	3" x 3"	1200	18,5t	8

CONDICIONES DE TRABAJO

APLICACIONES	INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Temperatura del Líquido hasta	40°C
Temperatura Ambiente hasta	40°C
Tipo de líquido a succionar	Agua limpia y líquidos no corrosivos
Cuerpo de la bomba	Hierro fundido con tratamiento electroforético
Eje	Acero inox. (AISI 304)

CARACTERÍSTICAS MOTOR

Voltaje	220 Volt
Frecuencia	50 Hz
Clase de aislamiento	Clase F (155°C)
Clase de protección	IP 44

CURVA DE RENDIMIENTO

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h															
	HP	plg.		0,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72				
ACm150B3	2	3" x 3"	H	14,5	14,3	14	13,5	12,8	12	11,2	9,9	8,4	6						
ACm220B3	3	3" x 3"		17,5	17,3	17,1	16,5	16	15,2	14,2	13,2	11,7	10	7,2					
XH/6A	3	3" x 3"		18,5	17,5	17,2	17	16	15	14	13	12	10	8	6,5				